



Tabulka zařizovacích předmětů pro odvod splaškových vod - 2.NP

Ozn.	Popis	Rozměry mm	Počet 2.NP
U	umyvadlo keramické volné, otvor pro stojánkovou baterii, bez polosloupu, s plastovým sifonem, ventil click/clack umyvadlový, výška odpadu 530 mm, výška přípojevacích rohových ventilů 580 mm, 2x rohový ventil DN15	š.u.= 650	7
D	příprava pro připojení nerezového dřezu, výška odpadu 550 mm, výška přívodu vody 600 mm, 2x rohový ventil DN15	š.d.= 500	3
	baterie stojánková páková - dřezová	soub.	3
	baterie stojánková páková - umyvadlová	soub.	7
	rohové ventily 1/2" + příp.trubička G 1/2 pro zařizovací předměty	soub.	20
Pozn.			
Zařizovací předměty jsou navrženy keramické - konečný výběr dle investora.			
Výšku a umístění připojení odpadního a vodovodního potrubí je nutné přizpůsobit montážním předpisům výrobce konkrétního zařizovacího předmětu či zařízení.			
Při realizaci ZTI nutno zajistit soulad s návrhem kuchyňské linky.			
Osazení revizních dvířek o velikosti min. 200/200 mm - velikost a barva dle konečného výběru.			

Odpovědný projektant:	Ing. Marek Mojžíšek	
Vypracoval:	Ing. Šárka Brňáková	
Autor projektu RD:	Ing. D. Vostřák, Ing. arch. Agáta Cousy	
Investor:	Dětské centrum Veská, Veská čp. 21, 533 04 Sezemice	
Stavba:	DĚTSKÉ CENTRUM VESKÁ "REKONSTRUKCE LEVÉHO KŘIDLA 2.NP" Veská, parcela č.38	
Část:	Technika prostředí staveb - zdravotnické instalace	
Název výkresu:	PŮDORYS 2.NP - rozvod kanalizace	
stupeň:	změna dokončené stavby	
datum:	05/2022	
formát:	2x A4	
zak.číslo:	–	
měřítko:	1: 75	výkres č.: 2.01